

附件 1:

详细参数要求

1、内部走廊文化墙

走廊需制作以下模块：习语墙、标语墙、简介模块、形象墙、展板。具体要求如下：

习语墙：边框采用 PVC 喷漆（厚度 $\geq 18\text{mm}$ ），整体造型简洁庄重。背景基层采用宣绒布 UV 工艺，图案须清晰、抗褪色。文字内容采用水晶字工艺（厚度 $\geq 10\text{mm}$ ），整体色调与甲方现有环境协调。

标语墙：标题及内容文字采用水晶字工艺（厚度 $\geq 10\text{mm}$ ），背景宣绒布 UV 打印，尺寸需适配走廊实际宽度及高度。

简介模块：底板采用 $\geq 18\text{mm}$ PVC 喷漆，内容板采用 $\geq 10\text{mm}$ UV 打印，标题采用水晶字喷漆。模块分区布局合理，便于更换部分内容（预留磁吸或卡槽结构）。

展板：共 6 块，造型采用 $\geq 10\text{mm}$ PVC 喷漆，内容层采用 $\geq 18\text{mm}$ PVC UV 打印。其中包含齿轮造型装饰元素（材质 $\geq 7\text{mm}$ PVC UV 喷漆），标题采用水晶字喷漆。

形象墙：整体造型含齿轮等工业元素，采用 $\geq 10\text{mm}$ PVC 喷漆，内容层 $\geq 18\text{mm}$ PVC UV 打印，大小标题均采用水晶字喷漆。

磁吸铭牌：尺寸约 $280 \times 90\text{mm}$ （以现场门框实际测量为准），采用磁吸结构，便于更换，共计 5 块。

2、室外立牌

室外正门立牌：尺寸约 $4000 \times 900\text{mm}$ （宽 $\times$ 高），整体厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，主体采用镀锌板烤漆，文字采用精工字烤漆（不锈钢材质），须防锈抗风。

室外展示牌：地上总高约 2199mm ，地下预埋深度 $\geq 400\text{mm}$ （须浇混凝土），总宽约 3080mm 。框架采用 $100 \times 100\text{mm}$ 方管（壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ ），展示栏单块尺寸 $1200 \times 2400\text{mm}$ ，可开启式边框，便于更换内容。



SWJT-SCGLB-1-3

门口立牌：尺寸约 $2300 \times 510\text{mm}$ ，厚度 $\geq 10\text{mm}$ ，镀锌板烤漆结合 PVC 喷漆，内容清晰，耐紫外线。

3. 定制办公桌椅（总件数不少于 102 件）

(1) 会议桌 ($1600 \times 500 \times 750\text{mm}$)：16 张。桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，桌腿 $\geq 25\text{mm}$ （钢管或同等强度材料），白色哑光饰面，边角倒圆。

(2) 会议桌 ($1200 \times 500 \times 750\text{mm}$)：1 张。桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，桌腿 $\geq 25\text{mm}$ （钢管或同等强度材料），白色哑光饰面，边角倒圆。

(3) 办公椅（小蜜蜂造型或同等人体工学椅）：35 张。总高约 1050mm ，背高约 600mm ，坐高约 480mm ，扶手高约 660mm ，扶手外宽约 580mm ，内宽约 470mm ，总深约 620mm 。透气网布或皮质。

(4) 大会议桌（白色， $2130 \times 1200\text{mm}$ ，板厚 $\geq 25\text{mm}$ ）：9 张。每张附带同尺寸透明桌垫（厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，软质 PVC 或硅胶）。

(5) 讲台：前高约 1000mm ，后高约 1100mm ，上宽约 650mm ，下宽约 600mm ，上深约 530mm ，下深约 500mm 。表面环保清漆。

(6) 塑料材质座椅 40 张。一体成型加厚 PP 材质，承重 $\geq 100\text{kg}$ ，防滑脚垫。

4. 定制加厚不锈钢器械柜（共 8 个）

规格：约 $1200 \times 900 \times 400\text{mm}$ （高 $\times$ 宽 $\times$ 深），内部均分为三格。

材质：柜门及柜体主体采用 201 不锈钢（实测厚度 $\geq 5.8\text{mm}$ ），局部透明区域采用 $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃或聚碳酸酯板（抗冲击）。通体不锈钢包覆透明材质，焊接牢固，打磨光滑。

附件：每个柜体附柜体编号（防水耐磨，字体清晰）。

